



R13step S

Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.

Ürün Açıklaması

- Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.
- Sınıfının en geniş platformu, R13 kaplaması sayesinde uzun süreli çalışmalarda bile kaymaz ve rahat bir duruş sağlar.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsi.
- 80 mm derinliğinde, R13 kaplamalı ve profilli basamaklar ile sıvıların tahliyesi için delikler, her durumda hissedilir derecede daha fazla tutuş sağlar.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma, 5 basamaktan itibaren.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler



Platform ve R13 kaplamalı basamaklar.

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	R13 basamak
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	68mm / 58mm
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Ana yüzey	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Açılma emniyeti	–	–	Kayış	Kayış	Kayış	Kayış
Ağırlık	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5	6	7	8
Merdiven uzunluğu	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Platform yüksekliği	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Taşıma ölçüleri	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
alt, dış genişlik	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Çalışma yüksekliği	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m

	41642
Ana yüzey	1,9 m × 0,7 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	16.1 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	10
Merdiven uzunluğu	3.55 m
Platform yüksekliği	2.64 m
Taşıma ölçüleri	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
alt, dış genişlik	0.7 m
Çalışma yüksekliği	4.65 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.