
TEKNIK FÖY

R13step S

Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.
- Sınıfının en geniş platformu, R13 kaplaması sayesinde uzun süreli çalışmalarda bile kaymaz ve rahat bir duruş sağlar.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- 80 mm derinliğinde, R13 kaplamalı ve profilli basamaklar ile sıvıların tahliyesi için delikler, her durumda hissedilir derecede daha fazla tutuş sağlar.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma, 5 basamaktan itibaren.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Platform ve R13 kaplamalı basamaklar.
EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	R13 basamak
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	68mm / 58mm
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Ana yüzey	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Açılma emniyeti	–	–	Kayış	Kayış	Kayış	Kayış
Ağırlık	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5	6	7	8
Merdiven uzunluğu	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Platform yüksekliği	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Taşıma ölçüleri	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
alt, dış genişlik	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Çalışma yüksekliği	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m

	41642
Ana yüzey	1,9 m × 0,7 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	16.1 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	10
Merdiven uzunluğu	3.55 m
Platform yüksekliği	2.64 m
Taşıma ölçüleri	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
alt, dış genişlik	0.7 m
Çalışma yüksekliği	4.65 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR


AKSESUARLAR 11



Alet çantası
Ürün kodu 40300



Daha sonra eklenebilir enlemesine travers
Ürün kodu 41349 · 41401



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm
Ürün kodu 40997



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 125 x 50 mm
Ürün kodu 40226



Hırsız emniyeti
Ürün kodu 8210



Kova kancası
Ürün kodu 40115



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922



Toprak çivileri
Ürün kodu 40939



Zincir emniyeti
Ürün kodu 40252

YEDEK PARÇALAR 5



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 827885 · 827675 · 829737



Depolama tepsisi
Ürün kodu 800582



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824475 · 824476



İç pabuç
Ürün kodu 824350 · 824352



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800608

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.