TEKNIK FÖY

PaxTower 1T

Titiz zanaatkara hitap eden, kullanışlı 1 tıklamalı katlanır iskele. Hızlı kurulum, sağlam duruş, güvenli çalışma.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Güvenli kilitleme düğmeli katlanır çerçevenin basitçe tek elle çalıştırılması: Tek tıkla kilitleyin ve açın.
- Patentli süpürgelik ünitesi: Çabuk yerleştirilir, çabuk sabitlenir.
- Sert plastikten üretilmiş, kolay kayan geçmeli kılavuz: Geçmeli çerçeveler birleştirilirken kayma olmaz.
- Yeni EN 1004-1 standardına göre – 53510 temel paketi hariç.
- İskele uzunluğu: 1,80 m; İskele genişliği: 0,72 m.
- Yeni EN 1004'e göre; İskele yük sınıfı 3 (200kg / m²'ye kadar yüklenebilir).
- 125 mm park frenli döner tekerlekler; bu tekerlekler, silindir adaptörleri (Sipariş No: 42974) kullanılarak iş mili tipi silindirlere yükseltilebilir.
- Taşıyıcı profil ve basamak çapı 45 mm.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak çapı	45 mm
Garanti	10 yıl
Kapılardan geçer	Evet
Platform boyutları	0,6m × 1,8m
Platform genişliği	0.6 m

Özellik	Değer
Platform uzunluğu	1.8 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıyıcı profil çapı	45 mm
Tekerlek çapı	125 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır
Tırnak türü	otomatik
İskele genişliği:	0.72 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m²)
İskele uzunluğu	1.8 m

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Ağırlık	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Platform yüksekliği	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Taşıma ölçüleri	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Çalışma yüksekliği	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
İskele yüksekliği	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 1



PaxTower S-PLUS 1T ve 1T Paketleri

Ürün kodu 53550 · 53551 · 53552 · +4

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.