



Skymaster Plus X

Bir merdiven, çok fonksiyon: Güvenli şekilde çıkmak ve inmek için esnek çözümün yanı sıra ekstra sağlam duruş, üst merdivende 80 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde son derece konforlu ve ekstra güvenli.

Ürün Açıklaması

- Bir merdiven, çok fonksiyon: Güvenli şekilde çıkmak ve inmek için esnek çözümün yanı sıra ekstra sağlam duruş, üst merdivende 80 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde son derece konforlu ve ekstra güvenli.
- Seyyar ve basamaklı merdiven kombinasyonu sayesinde daha hafiftir (hibrit tasarım).
- Çift taraflı sabit bağlantı sayesinde maksimum stabilite.
- Ergonomik taşıma için enine traverste tekerlek
- Üst merdivende bir üst şasi mevcuttur.
- Üst merdiven Sipariş No. 41578-41579'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler



Ekstra geniş enlemesine travers ve iki sabit bağlantı sayesinde optimum ayakta durma güvenliği.
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sabit bağlantı	çift taraflı
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Tekerlekler	Kauçuk
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41578	41579	41580	41581
Ağırlık	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Basamak sayısı	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Enlemesine travers genişliği	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m



	41578	41579	41580	41581
Taşıma ölçüleri	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 12.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.