



RCstep BP

Ürün Açıklaması

- Platform boyutları yaklaşık 600 x 300 mm.
- Her iki tarafta basınçla güçlendirilmiş rijit bağlantı sayesinde optimum stabilite.
- Konforlu ve güvenli duruş için ekstra derin basamaklar (92 mm).
- Çift taraflı tırmanılabilir.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 2 bileşenli plastikten yapılmış yeni, kaliteli merdiven pabucu tasarımı; ızgara yüzeyler üzerindeki çalışmalara da uygundur.



İpuçları ve özel özellikler

EN 14 183 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	92 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	RC basamakları
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum eloksallı
Platform genişliği	600 mm



Platform uzunluğu	300 mm
Standartlar	EN 14183
Taşıyıcı profil yüksekliği	48 mm
Yük	150 kg

Ürün çeşitleri

	40137	40138	40139
Ana yüzey	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Ağırlık	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Basamak sayısı	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Platform yüksekliği	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Taşıma ölçüleri	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
alt, dış genişlik	0.8 m	0.88 m	0.96 m
Çalışma yüksekliği	2.49 m	2.74 m	2.99 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 2.7.2026

Değişiklik veya hata olabilir.