TEKNIK FÖY

RCstep SP

ÜRÜN AÇIKLAMASI



- En yüksek kayma direnci (R13) için benzersiz bir yüzey işleme uygulanan basamaklar ve platform.
- Platform boyutları yaklaşık 600 x 300 mm.
- Her iki tarafta basınçla güçlendirilmiş rijit bağlantı sayesinde optimum stabilite.
- Konforlu ve güvenli duruş için ekstra derin basamaklar (92 mm).
- Tek taraflı tırmanılabilir.
- Özel olarak şekillendirilmiş kirişler, platform alanının tamamının sınırsız bir şekilde kullanılmasını sağlar.
- Pratik saklama tepsisine sahip ekstra geniş güvenlik çubuğu.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 2 bileşenli plastikten yapılmış yeni, kaliteli merdiven pabucu tasarımı; ızgara yüzeyler üzerindeki çalışmalara da uygundur.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 14183, VNA 205/2009 ve AFS 2023:9 standartlarına uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	92 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli

Özellik	Değer
Basamak/kademe türü	RC basamakları
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum eloksallı
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	300 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Taşıyıcı profil yüksekliği	48 mm
Yük	150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	40278	40279
Ana yüzey	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Ağırlık	8.4 kg	9.6 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4
Platform yüksekliği	0.74 m	0.99 m
Standartlar	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Taşıma ölçüleri	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
alt, dış genişlik	0.88 m	0.96 m
Çalışma yüksekliği	2.74 m	2.99 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 3



Dayanaksız bükülen destek, sağ
Ürün kodu 800476



Dayanaksız bükülen destek, sol
Ürün kodu 800475



Dış pabuç
Ürün kodu 21012290

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 16.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.