



RCstep SP

Ürün Açıklaması

- Platform boyutları yaklaşık 600 x 300 mm.
- Her iki tarafta basınçla güçlendirilmiş rijit bağlantı sayesinde optimum stabilite.
- Konforlu ve güvenli duruş için ekstra derin basamaklar (92 mm).
- Tek taraflı tırmanılabilir.
- Pratik depolama tepsili emniyet kolu.
- Aşınmaya dayanıklı eloksall kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 2 bileşenli plastikten yapılmış yeni, kaliteli merdiven pabucu tasarımı; ızgara yüzeyler üzerindeki çalışmalara da uygundur.



İpuçları ve özel özellikler

EN 14 183 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	92 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	RC basamakları
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı



Malzeme Alüminyum eloksallı

Platform genişliği 600 mm

Platform uzunluğu 300 mm

Standartlar EN 14183

Taşıyıcı profil yüksekliği 48 mm

Yük 150 kg

Ürün çeşitleri

	40278	40279
Ana yüzey	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Ağırlık	8.4 kg	9.6 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4
Platform yüksekliği	0.74 m	0.99 m
Taşıma ölçüleri	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
alt, dış genişlik	0.88 m	0.96 m
Çalışma yüksekliği	2.74 m	2.99 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 2.7.2026

Değişiklik veya hata olabilir.